

## 専用高周波点灯電源装置（リング蛍光ランプ専用の電源装置です。）

### EⅢシリーズ（調光機能なし）



### GⅢシリーズ（無段階調光機能付）



### 高周波点灯電源装置の種類



型番	適合 蛍光ランプ	ランプ 容量 (W)
EⅢシリーズ	GⅢシリーズ	
EⅢ 50	GⅢ 50	50 点灯用 4
EⅢ 60	GⅢ 60	60 点灯用 5
EⅢ 80	GⅢ 80	80 点灯用 8
EⅢ 90	GⅢ 90	92 点灯用 10
EⅢ 110	GⅢ 110	110 点灯用 11
EⅢ 135	GⅢ 135	134 点灯用 12
EⅢ 200	GⅢ 200	200 点灯用 19

### 仕様

項目	仕様
入力電源電圧(交流入力)	AC100V ± 10V 50 / 60Hz
定格出力電力	4 ~ 20W
点灯周波数	25 ~ 35KHz
リモート点滅切替時間	約50ms
無段階調光	約40 ~ 100%
使用温度範囲	0 ~ 50

入力電源電圧 DC24V用も用意しております。

### 高周波点灯電源装置寸法図



### アクセサリ

**ランプハウス取付ブラケット**  
ランプハウスを固定するためのブラケットです。

**ランプケーブル**  
リング蛍光ランプと電源装置を接続します。  
長さ：2, 3, 4, 5 m （標準は3 m）